

Come produttori del sistema di montaggio TRI-VENT con la presente confermiamo:

Il sistema di montaggio TRI-VENT è un sistema che soddisfa i termini di garanzia dei produttori di moduli per tutti i tipi di moduli appropriati al sistema di inserzione o clip.

Non adatti ai sistemi di inserzione sono i moduli FV, che impediscono l'inserzione sicura dei moduli FV nelle armature TRI-VENT per modulo, a causa del design della cornice (e.s. cornice con scanalatura).

In funzione dalle condizioni locali, come la pendenza del tetto, neve e zona di carico del vento, il sistema di montaggio deve essere progettato verificando la statica del sistema.

Il sistema di montaggio TRI-VENT è conforme alle regole dei seguenti produttori di moduli:

- KYOCERA
- SCHOTT
- SANYO
- SUNTECH

Devono essere osservate le istruzioni di installazione dei produttori di moduli riguardanti l'installazione orizzontale o verticale.

| PRODUTTORE | Fino a 2400 N/m ² | Da 2400 N/m ² a 5400 N/m ² |
|--|--|--|
| Kyocera (cornice 46 mm) | Installazione orizzontale e verticale | Inammissibile |
| Schott (cornice 50 mm) | Installazione orizzontale e verticale | Inammissibile |
| Sanyo (cornice 35 mm) | Installazione orizzontale e verticale | Inammissibile |
| Suntech (cornice 35 e 50 mm) | Installazione orizzontale e verticale | Inammissibile |

Weissach, 11/05/2009



Thomas Krämer | CEO
TriEnergy GmbH
Boschstraße 2/4
D-71287 Weissach
info@trienergy-word.de
www.trienergy-world.de